



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ:

A késleltető relék felhasználása nagyon sokrétű lehetőségeket nyújt mind a háztartási, mind az ipari vezérléstechnikában. Lehetőségünk van adott berendezés késleltetett indítására, és/vagy késleltetett lekapcsolására. Pl. fürdőszobai kézmosáskor (1-2 perc) még ne, de zuhanyzás (5-10 perc) esetén induljon el a szellőzőventilátor, sőt távozás után még néhány percig működjön.

MŰKÖDÉS:

Mode 1 – Csak bekapcsolás késleltetés

A B1 pontra adott hálózati feszültség segítségével elindul az időzítés, majd lejártá után (ha még mindig feszültség alatt van B1 pont) a relé kontakt záródik, a kapcsolandó készülék elindul. Ha a berendezés működése közben lekapcsoljuk B1 kapocsról a feszültséget, a berendezés is leáll.

Mode 2- Be-, kikapcsolás késleltetés

A folyamat ugyanúgy zajlik le, mint az előző esetben, de mivel az „után futást” is élesítettük, illetve beállítottuk (pl. 5 perc), ezért ha B1 ponton megszűnik a feszültség, a relé még a beállított 5 percig bekapcsolva hagyja a vezérelt készüléket.

Késleltető relé NR 3 / NR U3

- 2 beállítási mód
- Széles időtartomány kínálat
- Galvanikusan leválasztott kontakt
- Rendkívül halk működés

MŰSZAKI ADATOK:

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Üzemi feszültség..... | 230V AC |
| Telj.felvétel..... | 0,4W |
| Bekap.késl..... | 0,3s-4min. |
| Kikap.késl..... | 6s-30min. |
| Relékontakt NR 3..... | max 16A |
| Relékontakt NR U3..... | max 10A |
| Védőburok..... | nem tűzbiztos VDE 0304/3/FV0 |
| Szivárgási áram..... | VDE 0110-C/250V |
| Beépíthető..... | kalapsín/tetszőleges |
| Beépítési mélység..... | 55mm/18,5mm |
| Körny.hőmérs..... | -10C - +45C |
| Külméret | 18x88x58/43x43x18,5 mm |
| Szín..... | RAL 7035 (szürke) |
| Szín..... | RAL 6029 (zöld) |

RENDELÉSI ADATOK:

nr3009

NR 3 késleltető relé

nru309

NRU 3 késleltető relé

